

# JUDO EASY kompletní ochrana pro celý dům

... Je tak snadné být  
na bezpečné straně

Produkty JUDO řady EASY chrání proti vodovodním haváriím, usazeninám, mechanickým nečistotám a korozi. Ideální místo pro instalací zařízení Judo řady Easy je na hlavním přívodu vody.

Rychlou a bezproblémovou instalaci produktů řady JUDO EASY zajistí Patentovaný JUDO QUICK-SET-E.



Více než 70 let zkušeností s produkty na úpravu vody




# Pitná voda v té nejlepší kvalitě!

## Základní problém

Městské čističky vody odvádějí jedinečnou práci v oblasti čištění, filtrace a zásobování vodou. Bohužel v okamžiku, kdy voda vstoupí do podzemních sítí (infrastruktury), které distribuuují vodu do našich domovů, opět začne docházet k jejímu znečišťování.



Tento snímek byl pořízen při výměně vodoměru.



Měděné potrubí tak, jak by mělo vypadat!



Měděné potrubí zanesené fyzikálními nečistotami



Záběr fyzikálních nečistot zachycených filtrem JUDO



Při stavbě budovy „A“ před sedmi lety byl instalován filtr JUDO PROFIMAT. Nádržka toalety i perlátor jsou bez rzi a usazenin.



Pět let stará budova „B“ nemá žádný filtr. V nádržce toalety a perlátoru je možné vidět rez a usazeniny

## Jednoduché řešení

### JUDO Easy - jednoduchá cesta, jak chránit vodovodní instalace a spotřebiče před rzi, mechanickými nečistotami a korozí.

Odstraněním drobných částic na hlavním přívodu vody se předchází rzi a korozí.

Každým rokem dojde k poškození nechráněných vodovodních potrubí v bytových i nebytových prostorách. Je tomu tak z důvodu hrubých i jemných částic, které se s vodou dostanou do potrubí a způsobují škody na topných tělesech, potrubních rozvodech, armaturách a spotřebičích.

Filtry JUDO řady Easy jsou speciálně navrženy pro ochranu potrubních systémů, příslušenství, armatur a spotřebičů, a zároveň splňují nejpřísnějšími požadavky evropských norem v oblasti pitné vody. Používají se k odstranění nežádoucích částic v suspenzi (sítka jsou k dispozici v různých velikostech) již na přívodu vody a nabízejí maximální snadnou instalaci a použití.

Váš domov je nejlepší investice, jakou kdy můžete udělat.  
Systémy JUDO řady Easy pomohou zajistit ochranu této investice!



# JUDO ochranné filtry

Přesvědčivé argumenty a technické specifikace

## EASY FILT-C - pro instalaci na rozvodech studené vody

- Kompaktní: Filtr může být instalován kdekoliv to prostor dovolí.
- Překvapivý: Skutečná plocha síta je téměř dvojnásobná než je viditelné.
- Snadná instalace: Imbusový klíč zabudovaný do vrchního krytu jednotky umožní snadnou instalaci a výměnu filtračních vložek.

Připoj na potrubí	½"	¾"	1"	1 ¼"
Vodní průtok do m3/h	2.0/ 3.5	3.3/ 5.0	4.5/ 7.0	5.5/ 8.5
Tlaková ztráta po proplachu (bar)	0.2/ 0.5	0.2/ 0.5	0.2/ 0.5	0.2/ 0.5
Jemnost síta (mm)	0.1	0.1	0.1	0.1
Objednací číslo	8080057	8080058	8080059	8080060



## EASY FILT-B - se zpětným proplachem pro instalaci na rozvodech studené vody

- Ekonomický: bez nákladních výměn filtračních vložek a malá spotřeba vody během krátkého intervalu zpětného proplachu.
- Efektivní zpětný proplach: rotační systém zpětného proplachu bez přerušení dodávky vody.
- Hygienicky: není zde nutnost výměny filtračních vložek, jednotka tedy nemusí být otevřena a vystavena působení okolního vzduchu.

Připoj na potrubí	¾"	1"	1 ¼"
Vodní průtok do m3/h	3.3/ 5.0	4.5/ 7.0	5.5/ 8.5
Tlaková ztráta po proplachu (bar)	0.2/ 0.5	0.2/ 0.5	0.2/ 0.5
Jemnost síta (mm)	0.1	0.1	0.1
Objednací číslo	8070646	8070647	8070648



## EASY FILT-BHW - se zpětným proplachem pro instalaci na rozvodech vody až do 70 °C

- Flexibilní: jednotka je vhodná i pro instalace rozvodů teplé vody

Připoj na potrubí	¾"	1"	1 ¼"
Vodní průtok do m3/h	3.3/ 5.0	4.5/ 7.0	5.5/ 8.5
Tlaková ztráta po proplachu (bar)	0.2/ 0.5	0.2/ 0.5	0.2/ 0.5
Jemnost síta (mm)	0.1	0.1	0.1
Objednací číslo	8070649	8070650	8070651



## EASY FILT-BP - se zpětným proplachem pro instalaci na rozvodech studené vody

- Univerzální: může být instalován v horizontálním i vertikálním směru, podle systému trubek.
- Ochranný: regulátor tlaku zajišťuje konstantní tlak na výstupu.
- Šetří zdroje: regulátor tlaku šetří až 15% vody.
- Individuálně nastavitelný tlak na výstupu v rozmezí od 1.5 bar až do 6.0 bar.

Připoj na potrubí	¾"	1"	1 ¼"
Vodní průtok do m3/h	3.3	4.5	5.5
Jemnost síta (mm)	0.1	0.1	0.1
Objednací číslo	8171010	8171011	8171012



## EASY SAFE - ochrana proti úniku na potrubních instalacích se studenou vodou

- Jako doplněk mohou být jednotky EASY FILT BP připojeny k jednotce EASY SAFE pomocí příruby JUDO QUICKSET-E

Připoj na potrubí	¾" - 1 ¼"
Vodní průtok do m3/h	4,5
Tlaková ztráta při proplachu (bar)	0,5
Napájení (V / Hz)	230/ 50
Maximální spotřeba energie (W)	Max. 3
Objednací číslo	8140010

