

COOL PRO - Nástěnné jednotky



Zahrnuje
filtry:

- Prachový

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A ÚSPORA ENERGIE

Řada Daisu Cool Pro má stylový a kompaktní design s hladkými liniemi.

VLASTNOSTI

- Wi-Fi ovládání
- Prachový filtr
- Čidlo I FEEL v ovladači
- Vertikální kývání žaluzií
- Suchý kontakt pro ON/OFF.
- Ukazatel teploty a režimu na panelu.

Součást WI-FI ovládání

Vnitřní jednotku lze ovládat z libovolného místa pomocí chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Connect Life.





Model		DS09KKD	DS12KKD	DS18KKD	DS24KKD
Kód		3NDA01500	3NDA01505	3NDA01510	3NDA01515
Výkon chlazení	kW	2,6 (1,0 - 3,0)	3,4 (1,0 - 4,0)	5,0 (1,0 - 6,0)	6,5 (1,6 - 7,2)
Výkon topení	kW	2,7 (1,0 - 3,0)	3,8 (1,0 - 4,2)	5,6 (1,6 - 6,2)	7,10 (1,8 - 7,3)
Příkon - chlazení / topení	kW	0,85 / 0,7	1,13 / 1,05	1,54 / 1,55	2,06 / 2,15
EER / COP		3,04 / 3,85	2,98 / 3,62	3,25 / 3,61	3,15 / 3,30
SEER / SCOP		6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,20 / 4,00
Energetická třída - chlazení / topení		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Napájení	V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Napájecí napětí - chlazení / topení	A	3,9 / 3,1	5 / 4,7	6,9 / 7	9,1 / 9,6
Napájecí kabel	n° x s	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(UE) 2 x 2,5 + T	(UE) 2 x 2,5 + T
Propojovací kabel	n° x s	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T
Provozní teploty - chlazení / topení	°C	-15 ~ +43 / -15 ~ +24	-15 ~ +43 / -15 ~ +24	-15 ~ +43 / -15 ~ +24	-15 ~ +43 / -15 ~ +24
Průměr Cu potrubí - kapalina / plyn	Pul.	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8
Max. vzdálenost předplněného chladiwa	m	5	5	5	5
Max. délka vedení - celkem / převýšení	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
VENKOVNÍ JEDNOTKA					
Akustický tlak	dB (A)	51	52	55	56
Chladivo	Type	R32	R32	R32	R32
Množství chladiva	Kg (CO ₂ eq-T)	0,46 (0,31)	0,58 (0,39)	1,15 (0,78)	1,32 (0,89)
Max. vzduchový výkon	m³/h	1500	1500	2200	2800
Rozměry - výška / šířka / hloubka	mm	483 / 660 / 240	483 / 660 / 240	585 / 810 / 280	667 / 860 / 310
Čistá hmotnost	Kg	25	25	38,5	46
VNITŘNÍ JEDNOTKA					
Vzduchový výkon	m³/h	550	550	880	1100
Akustický tlak (dle otáček ventilátoru)	dB (A)	34 / 32 / 29 / 24	34 / 32 / 30 / 24	40 / 37 / 36 / 31	40 / 38 / 35 / 32
Rozměry - výška / šířka / hloubka	mm	255 / 790 / 197	255 / 790 / 197	300 / 890 / 220	325 / 998 / 225
Čistá hmotnost	Kg	8,6	8,6	12	13,5

Accessories	
3NDA9071	Antibakteriální filtr
3NDA9073	Filtr proti roztočům
3NDA9068	Katechinový filtr
3NDA9084	Ovládací kabel ACCD_WC7
3NDA9072	Electrostatický protiprachový filtr
3NDA9070	Ionizační filtr
3NDA9069	Fotokatalytický filtr
3NDA9075	PM 2.5 + Katechinový filtr
3NDA9074	PM 2.5 + Ionizační filtr