



Chraňte svou domácnost

Zařízení JUDO ECO-SAFE je ideálním doplňkem k ochranným filtrům se zpětným proplachem řady JUDO PROFI, PROMI Bioquell- FILT (3/4" až 1 1/4"). Plně elektronicky monitoruje přívod vody 24 hodin denně. V případě prasknutí nebo poškození potrubí uzavře zařízení průtok vody a zabrání tak nákladným škodám. Detekuje také netěsnící armatury a postupné úniky vody.

Výhody zařízení JUDO ECO-SAFE:

- ✓ Detekuje netěsnosti na potrubí v rodinných domech
- ✓ Chrání před následky poškození potrubí vodou
- ✓ Zastaví průtok vody v případě prasknutí potrubí
- ✓ Lze individuálně přizpůsobit pro konkrétní objekt
- ✓ Šetří vodu, zajišťuje bezpečnost a snižuje provozní náklady
- ✓ Špičková kvalita
- ✓ Funkce nouzového otevření podle DIN 3553
- ✓ Ruční tlačítko pro otevření/zavření
- ✓ 3stupňový režim dovolené
- ✓ Rychlá a snadná instalace
- ✓ Možnost dodatečné montáže na již instalovaná zařízení řady PROFI a PROMI

Předcházejte škodám

Věděli jste, že jen v Německu přesahují škody způsobené haváriemi na vodovodním potrubí ročně 1,5 miliardy eur. K tomu se připočítávají náklady na nepozorované ztráty vody v důsledku netěsných armatur.

Odborníci radí: Chránit by se měly i vodovodní instalace ve vašem domě. S JUDO ECO-SAFE jste vždy v bezpečí.

Snadná a rychlá instalace

Technik jednoduše připevní zařízení ECO-SAFE mezi přírubu JQE a filtr řady PROFI, PROMI nebo Bioquell-FILT o jmenovitých průměrech 3/4" – 1 1/4". S patentovanou vestavěnou otočnou přírubou JUDO QUICKSET-E to lze provést během okamžiku.



Pečeť kvality ZVSHK poskytuje jistotu pro instalatérské, topenářské a klimatizační (HVAC) obory. Označením „Certifikovaný výrobce – kvalita, bezpečnost, servis“ ZVSHK transparentním procesem oceňuje výrobce, kteří optimálně podporují provozní procesy instalatérských, topenářských a klimatizačních (HVAC) společností prostřednictvím vysoké kvality produktů, komplexní nabídky služeb a investic do výzkumu a vývoje.



Norma managementu kvality ISO 9001 je nejrozšířenější a nejdůležitější normou v oblasti managementu kvality, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Certifikací ISO 9001 dokumentujeme, že náš systém managementu kvality splňuje tyto vysoké standardy – a je na základě těchto požadavků neustále rozvíjen.

JUDO ECO-SAFE

Systém ochrany proti úniku a haváriím vody v kombinaci s ochranným filtrem JUDO z produktové řady PREMIUM a Bioquell-FILT

✚ Chrání před následky poškození vodovodního potrubí a detekuje trvalé úniky vody.

↕ Díky JUDO QUICKSET-E je možná instalace do horizontálně i vertikálně vedeného potrubí.

💧 Pro pitnou vodu do 30 °C
Provozní tlak max. 16 barů

Popis: Systém ochrany proti úniku vody (podle DIN 3553) z vysoce kvalitního plastu (PN 16); černý kryt; uzavírací ventil; ECO-SAFE se jednoduše vkládá mezi otočnou montážní přírubu JQE a ochranný filtr se zpětným proplachem (manuální nebo automatický) ve jmenovitých průměrech ¾" - 1¼"; servomotor pro uzavření vodovodního potrubí při překročení individuálně předvolitelných mezních hodnot (max. průtok, max. objem vody a max. doba odběru vody); automatická aktivace režimu nepřítomnosti (režim dovolené) po 72 hodinách bez odběru vody; funkce stand-by; elektronické ovládání s LED panelem; tlačítko start/stop; zobrazení příčiny vypnutí; síťový transformátor 230 V/50 Hz; včetně mezipříruby pro připojení k PROFI-PLUS, PROFIMAT PLUS, BIOQUELL-FILT, BIOQUELL-FILT BP v následujících jmenovitých rozměrech: průměr ¾" - 1¼".

Typ	JES
Přípojka na potrubí	¾" - 1¼"
Průtok vody m³/h	4
Tlaková ztráta při nominálním průtoku bar	0,5
Montážní hloubka mm	115
Objednací číslo	8140010



Typ JES



✓ **Chrání**

Detekuje úniky vody na potrubí

✓ **Nastavitelné parametry**

Maximální doba spotřeby vody, maximální objem vody a maximální průtok

✓ **3stupňový režim kontroly**

Automatická aktivace po 72 hodinách bez odběru vody

✓ **LED panel**

pro signalizaci aktuálních hodnot a příčin vypnutí