

# Mobilní klimatizace

## Vlastnosti

- **POWER:** Zapnutí/ vypnutí zařízení.
- **SLEEP:** Funkce v režimu chlazení - postupné zvyšování teploty o 1°C v intervalu 30 minut po dobu 7 hodin. Nelze použít v režimu FAN a DRY.
- **FAN:** 4 rychlosti ventilace: auto - nízká - střední - vysoká.
- **UP & DOWN:** Nastavení teploty (+) a (-).
- **MODE:** 5 provozních režimů: auto, chlazení (COOL), odvlhčování (DRY), ventilace (FAN) a topení (HEAT - pouze u modelu APD12HR).
- **TIMER:** Naprogramování automatického vypnutí a zapnutí na zvolenou teplotu.  
LED displej indikuje aktuální provozní režim.
- **SWING:** Automaticky se kývající lamely (swing) kontrolující směr výfuku vzduchu.
- **LED DISPLEJ:** Zobrazuje aktuální pokojovou teplotu.
- **DRY:** Funkce odvlhčování: udržuje vlhkost a pokojovou teplotu na komfortní úrovni.
- **AUTO:** V závislosti na pokojové teplotě jednotka automaticky určuje provozní režim pro optimální pohodlí.
- **AUTORESTART:** Automatický reset: Znovu se aktivuje v režimu naposledy nastaveném před výpadkem. (Počkejte asi 3 minuty.)
- Kolečka pro snadnou manipulaci se zařízením.
- Multifunkční dálkové ovládání.



## Technická specifikace

tepelné čerpadlo

|                   |                       |         | APD9-CR      | APD12-CR     | APD12-HR     |
|-------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Kód               |                       |         | 3NDA0090     | 3NDA0095     | 3NDA0100     |
| Výkon chlazení    | kW                    |         | 2,6          | 3,5          | 3,5          |
|                   | W                     |         | 2.630        | 3.520        | 3.520        |
| Výkon topení      | kW                    |         | -            | -            | 2,9          |
|                   | W                     |         | -            | -            | 2.930        |
| Oblast použití    | m²                    |         | 13-22        | 18-29        | 18-29        |
| Energetická třída |                       |         | A            | A            | A            |
| Odvlhčování       |                       |         | l/den        | 28           | 28           |
| Hlučnost          | ot.nízké/střed/vysoké | dB(A)   | 46/49/52     | 46/49/52     | 46/49/52     |
| Rozměry           | Š x H x V (mm)        |         | 454x365x700  | 467x397x765  | 467x397x765  |
| Čistá hmotnost    |                       | Kg      | 30           | 33,5         | 34           |
| Vzduchový výkon   |                       | m³/h    | 320          | 370          | 370          |
| Napájecí napětí   |                       | V/n°/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Elektrický příkon |                       | kW      | 1,01 / -     | 1,35 / -     | 1,35 / 1,13  |
| Chladivo          |                       |         | R410A        | R410A        | R410A        |
| Provozní teploty  | chlazení              | °C      | 17 ~ 35      | 17 ~ 35      | 17 ~ 35      |
|                   | topení                | °C      | -            | -            | 5 ~ 30       |