

Artic Plus - Nástěnné jednotky

Zahrnuje filtry:



- Prachový
- Ionty stříbra
- Uhlíkový
- Katechinový
- Vitamín (C)



Vysoce výkonná klimatizace řady ARTIC PLUS má bílý texturovaný design, který stylově zapadne do jakéhokoli prostředí

VLASTNOSTI

Energetická třída A+++ znamená výraznou úsporu spotřeby elektrické energie.

- Wi-Fi ovládání
- Režim s nízkou hlučností pro klidný spánek (sníží až o 2 dB)
- 5 vysoce účinných filtrů
- Automatické kývání žaluzií s horizontální a vertikální oscilací.
- Režim Gentle Air - bezprůvanové proudění vzduchu.
- Samočisticí výparník.
- Čidlo I FEEL v ovladači pro větší pohodlí.
- Suchý kontakt pro ON/OFF.
- Ukazatel teploty a režimu na panelu.

Součást WI-FI ovládání

Vnitřní jednotku lze ovládat z libovolného místa pomocí chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Smart Life.



BEZPRŮVANOVÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU





REFRIGERANT R32  inverter 

Model		DS09KTP6	DS12KTP6	DS18KTP6	DS24KTP6
Kód		3NDA01650	3NDA01655	3NDA01660	3NDA01665
Výkon chlazení	kW	2,6 (0,9-3,7)	3,5 (1,0-4,6)	5,2 (1,25-5,9)	6,9 (1,8-7,8)
Výkon topení	kW	3,5 (0,9-4,0)	3,9 (1,0-4,9)	5,5 (1,25-6,7)	7,1 (1,85-8,0)
Příkon - chlazení / topení	kW	0,67 / 0,88	1,05 / 0,96	1,42 / 1,40	1,94 / 1,81
EER / COP		3,88 / 3,97	3,34 / 4,00	3,66 / 3,92	3,56 / 3,92
SEER / SCOP		8,5 / 4,7	8,5 / 4,7	8,5 / 4,6	8,5 / 4,7
Energetická třída - chlazení / topení		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Napájení	V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Napájecí napětí - chlazení / topení	A	3,0 / 4,1	4,8 / 4,0	6,4 / 6,4	8,7 / 8,0
Napájecí kabel	n° x s	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Propojovací kabel	n° x s	4 x 0,75 + T	4 x 0,75 + T	4 x 0,75 + T	4 x 0,75 + T
Provozní teploty - chlazení / topení	°C	-15~ +53 / -25 ~ +30	-15~ +53 / -25 ~ +30	-15~ +53 / -25 ~ +30	-15~ +53 / -25 ~ +30
Průměr Cu potrubí - kapalina / plyn	Pul.	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Max. délka vedení - celkem / převýšení	m	25 / 10	25 / 10	25 / 10	25 / 10

VENKOVNÍ JEDNOTKA

Akustický tlak	dB (A)	52	53	55	58
Akustický výkon	dB (A)	62	63	65	68
Chladivo	Type	R32	R32	R32	R32
Množství chladiva	Kg (CO ₂ eq-T)	0,57 (0,385)	0,6 (0,405)	0,87 (0,59)	1,27 (0,86)
Max. vzduchový výkon	m ³ /h	2000	2300	3000	4000
Rozměry - výška / šířka / hloubka	mm	498 / 787 / 290	549 / 810 / 305	699 / 927 / 380	803 / 978 / 421
Čistá hmotnost	Kg	22	24	38	46,5

VNITŘNÍ JEDNOTKA

Vzduchový výkon	m ³ /h	650	650	970	1100
Akustický tlak (dle otáček ventilátoru)	dB (A)	37 / 29 / 25 / 19	37 / 29 / 25 / 19	40 / 36 / 34 / 32	40 / 34 / 30 / 26
Akustický výkon (dle otáček ventilátoru)	dB (A)	47 / 39 / 35 / 29	47 / 39 / 35 / 29	50 / 46 / 44 / 42	50 / 44 / 40 / 36
Rozměry - výška / šířka / hloubka	mm	306 / 820 / 195	306 / 820 / 195	306 / 920 / 195	333 / 1100 / 222
Čistá hmotnost	Kg	9	9	10	14

Příslušenství

3NDA9016_10	Aktivní uhlíkový filtr
3NDA9071	Antibakteriální filtr
3NDA9073	Filtr proti roztočům
3NDA9068	Katechinový filtr
3NDA9072	Elektrostatický protiprachový filtr
3NDA9067	FLD-CT-A Standardní protiprachový filtr
3NDA9070	Ionizační filtr
3NDA9017_10	Multifunkční filtr
3NDA9069	Fotokatalytický filtr
3NDA9075	PM 2.5 + katechinový filtr
3NDA9074	PM 2,5 + ionizační filtr
3NDA9085	Kabelový ovladač