
SAKURA

Tepelný Infra-panel

Uživatelský manuál

(Vhodný pro všechny produkty série SF)



1.FUNKCE


- Dálkový infra-panel je navržen tak, aby Vám poskytl co nejpohodlnější systém topení pro domácí a komerční užití.
- Tyto infra-panely mohou snížit cirkulaci vzduchu a pomáhají udržet čisté, tiché a bezprašné prostředí.
- Panel je možno připevnit pouze na zeď.

2.SPECIFIKACE

Topné těleso:	uhlíkové krystaly
Napětí:	220-240V/50Hz
Povrchová teplota:	70-90 °C
Účinnost:	98%
Životnost:	⩾100.000H
Povrchový materiál:	práškový nástřik
Rám:	bezrámový
Rubový materiál:	Alu folie
Stupeň krytí:	IP52
Ochrana proti přehřátí:	ANO
Certifikace:	CE-EMC, LVD

SAKURA Air Conditioner

3.KONSTRUKCE



① — Povrch ohřívače
② — Vytápěcí film
③ — Izolační deska
④ — Hliníková folie

4.VÝSTRAŽNÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1) Pro předcházení možným popálením by měli být následující osoby zvlášť obezřetné při užívání ohřívačů: nemluvňata a děti, lidé s citlivou pokožkou, staří a nemocní lidé; lidé, kteří jsou pod vlivem alkoholu; lidé, kteří užívají prášky na spaní.
2) Nepoškozujte nebo neničte napájecí kabel. Neměňte, neohýbejte nebo nenatahujte síťový kabel, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
3) Ujistěte se, že je provozní napětí mezi 220-240 V, 50Hz (nebo 60Hz). 12V nebo 24V není kompatibilní.
4) Ohřívače čerpají více proudu než malé spotřebiče, takže je vyžadovaná samostatná zásuvka 5A.


5) Držte přístroj v bezpečné vzdálenosti od hořlavých produktů, které mohou způsobit požár.
6) Mějte přístroj v dostatečné vzdálenosti od nábytku nebo záclon. Neužívejte přístroj na nebo pod kobercem.
7) Bezpečné vzdálenosti: 30 cm zepředu, 30 cm zezadu; 10 cm z pravé a z levé strany.
8) Prosím neskákejte a nestoupejte na panel, nevyvíjejte na něj silný tlak.
9) Nevystavujte stejnou část svého těla dlouhému působení tepla, mohlo by dojít k lehkým popáleninám.
10) Nikdy nepřikrývejte přístroj ničím hořlavým, jako jsou ručníky, deky nebo koberce.
11) Pro zabránění úrazu elektrickým šokem, popáleninám a dalším nehodám se ujistěte, že je přístroj vypojen z elektrické sítě a počkejte, dokud přístroj kompletně nevychladne, pokud ho chcete vyčistit. Užijte suchou tkaninu, užití benzínu nebo acetátu je zakázáno.

5.ÚDRŽBA A SERVIS


- Tyto panely vyžadují jen malou údržbu či servis
- Laikům je zakázáno demontovat nebo opravovat přístroj, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiné nehody.

6.INSTALACE


1. Rozprostřete papír, abyste zakryli panel a užijte tužku k naznačení otvorů pro háčky




2. Užijte oboustrannou lepicí pásku pro fixaci papíru na zeď nebo strop. Poté vyvrtejte otvory.




3. Vložte hmoždinky do otvorů.



4. Našroubujte šrouby do hmoždinek.



5. Zavěste panel na 4 šrouby.



7.ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	DŮVOD	ŘEŠENÍ
Způsobuje hluk, když se zapojí do elektřiny	Díky struktuře tepelného izolátoru.	Je to normální jev. Nemějte obavy.
Povrch panelu se mírně zvednul	Díky tepelné expanzi materiálu	Je to normální jev. Nemějte obavy.
Povrch topného panelu je mírně teplý	1. Napětí je nízké 2. V prostředí s nízkou teplotou	1. Nainstalujte regulátor napětí 2. Užijte větší napětí

8.LIKVIDACE



Tento produkt nevhazujte do netříděného komunálního odpadu. Shromažďování tohoto odpadu na speciálních sběrných místech je nezbytné.